

9. Адгезионная присадка



Продукт **TAC-OIL M**

Характеристики **Tac-Oil M** - это высокоэффективный концентрат полиизобутилена, растворенный в минеральном масле, который был разработан, чтобы подавлять образование масляного тумана при резке металла. Это свойство было проверено лабораторными тестами и на практике. Кроме того, **Tac-Oil M** используется как адгезионная присадка в смазочных материалах и смазках.

**Технические
данные**

	Типичное значение	Пределы по Спецификации		Метод
		Мин.	Макс.	
Плотность при 15°C (г/мл)	: 0.900	0.880	0.920	DIN 51 757
Вязкость при 70 °C (мПа·с)	:	600	900	DIN 53 015
Температура воспламенения PMCC (°C)	: мин. 160			DIN EN ISO 2719

Применение

Tac-Oil M. Рекомендуемая дозировка: 0,1 - 1,0 % вес, в смазочном масле или смазках. Особенно подходит для смазочных масел для цепных мотопил, текстильных машин, упаковочных аппаратов, двигателей (заводская заливка), масел для направляющих и профилактики ржавчины, где нужна адгезионная присадка, чтобы не допустить разбрызгивания или стекания масла.

Tac-Oil M поставляется в бочках по 180 кг нетто. Бочка может быть слита в течение 20-50 минут при температуре 20 °C. Для смазок адгезионная присадка не должна быть добавлена до гомогенизации.

Смешивание с маслом желательно проводить при температуре от 60°C до 80°C медленной механической мешалкой. Высокоскоростные мешалки и насосы не должны быть использованы. Температурная стабильность **Tac-Oil M** составляет около 150°C в течение ограниченного времени.

Хранение

Tac-Oil M может храниться в закрытом помещении в запечатанной оригинальной упаковке в течение минимум двух лет.